

Тендерийн нэр: Дугуй засварлах
Тендерийн дугаар: МРЦМ/20250603293

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Дугуйн хэмжээ болон тоо ширхэг

№	Дугуйн хэмжээ	Угсрах төхөөрөмж	Нийлүүлэх хуваарь	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	14.00R25	HOWO5707	Гэмтэл гарсан үед явуулах	Ширхэг	4	Дугуй засварлах
2	24.00R35	TEREX TR60	Гэмтэл гарсан үед явуулах	Ширхэг	11	Дугуй засварлах

Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	HOWO-ZZ5707S3840AJ, TR60 маркийн автосамосвалын гэмтэлтэй дугуйг засварлаж ашиглах	-
Үйлдвэрлэсэн огноо	Ашиглалтын үед гэмтсэн дугуйг засварлуулна	-
Ашиглах /ажиллах/ орчин	1. Ил уурхай болон сайжруулсан хучилттай шороон замаар тээвэрлэлт хийх 2. -40, +40 хэмийн орчинд ажиллах техникт суурилуулна.	-
Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аюулгүй ажиллагаа	-	-
Баталгаат хугацаа	1,5 сар буюу 700 мото/цаг	-
Дэмжиж, холбогдож ажиллах систем, тоног төхөөрөмж	-	-
Сав, баглаа боодол	Дугуйн дээр засварласан хэсэгт тэмдэглэл хийсэн байх	-

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	14.00R25 TUBETYPE , 24.00R35 TUBETYPE	-
Үйлдвэрлэсэн улс (үйлдвэр)	Хятад болон бусад	-
Зориулалт, ашиглалт	HOWO-ZZ5707S3840AJ, TR60 маркийн автосамосвалын гэмтэлтэй дугуйг засварлаж ашиглах	-
Стандарт, нийцэл	-	-
Засварлах дугуйн гэмтлийн төрөл	1. Дугуйн хээ хэсэг зүсэгдсэн, гаднын биет орж хийцийн утас тасарч гэмтсэн 2. Дугуйн хажуу хэсэг /бөөр/ зүсэгдсэн, гаднын биет орж хийцийн утас тасарч гэмтсэн 3. Засварласан дугуй 100-120 psi даралтанд тэсвэртэй байх	-
Зураг, загвар хийц	-	-
Жин	14.00R25 – 200кг, 24.00R35- 800 кг	-

<p>Хэмжээс Урт*өргөн*өндөр</p>	<p>14.00R25 1. Гадна диаметр (мм) – 1418 2. Гадна өргөн (мм) – 375 3. Дугуйн хээний гүн (мм) – 36 4. Обудны хэмжээ - 10.00/2</p> <p>24.00R35 1. Гадна диаметр (мм) – 2175 2. Гадна өргөн (мм) – 653+2 3. Дугуйн хээний гүн (мм) –65 4. Обудны хэмжээ - 17.00/3.5</p>	<p>-</p>
<p>Дагалдах иж бүрдэл</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Ашиглах гарын авлага, заавар</p>	<p>1. Засварласан дугуйн ашиглалт ,угсралтын талаар захиалагч талд бичгээр зөвлөмж өгөх 2. Засвараас гарсан дугуй нь угсралтын аюулгүй байдал хангасан байх.</p>	<p>-</p>
<p>Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд</p>	<p>1. Захиалагч гүйцэтгэгч талтай дугуйн гэмтлийг цахимаар хамтарсан үзлэг хийж засварын шаардлага хангасан дугуйг тээвэрлэн хүргэж өгөх, засварласан дугуйг татан авах ажлыг хийнэ. 2. Дугуйн гэмтлийг тодорхойлсон болон засварласан талаар реппорт хуудас дагалдуулах</p>	<p>-</p>