

Тендерийн дугаар: МРЦМ20250602174

Тендерийн нэр: Шланг

“Техникийн тодорхойлолт”

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Уул уурхайн тоног төхөөрөмж, техникүүдийн засвар болон хийн гагнуурт ашиглагдана	-
Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оны эхний хагас жилээс хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ байх	-
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Орчны нөхцөл -40°C +40°C, цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай, далайн түвшнээс дээш ~1500м өндөрт, тал хээрийн бүсэд болон далд уурхайн техник тоног төхөөрөмжинд	Нийцсэн байх
Баталгаат хугацаа	Ашиглалтын 3 сарын хугацаанд	-
Нийлүүлэгдэх хугацаа	2025 оны II улирал 5-р сар	-
Хүлээн авах цэг	“Бор-Өндөр” УБҮ	-

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Гагнуурын багаж хэрэгсэл нь хүснэгтэд үзүүлсэн хэмжээ, стандартын дагуу байна.	Нийцсэн байх
Зориулалт, ашиглалт	Уурхайн нөхцөлд ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, бүхий л засвар, хийн гагнуурт.	Нийцсэн байх
Стандарт, нийцэл	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 GOST 9356-75	Нийцсэн байх
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	<ul style="list-style-type: none"> Нийлүүлэгч нь барааны ашиглалтын нөхцөлд заавар, зөвлөлгөө өгөх, чанар, стандартад баталгаа гаргаж өгөх үүрэгтэй. Ашиглалтын хугацаанд гарах доголдол, барааний шинж чанараас үүдэлтэй ашиглалтын нөхцлийг хангахгүй байх аливаа эрсдэл учирвал нийлүүлэгч сольж өгөх үүрэг хүлээх Ажлын даралт 6,3 бар Ажлын температур Ажлын шингэн-Бензин А92 	Нийцсэн байх

Гагнуурын багаж хэрэгсэл

№	Сэлбэгийн нэр	Төрөл, эдийн дугаар	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар	
1	Шланг	Рукав бензиновый Ø6.3мм (II-6.3-0.63 ГОСТ 9356-75) P=6.3атм	м	90	Засвар, хийн гагнуурын ажилд ашиглагдана.	
Шлангины үзүүлэлт						
Дотор диаметр		6мм				
Гадна диаметр		13мм				
Ажлын даралт		6.3 бар				
Ажлын температур		-35°C -с +70°C				
Ажлын шингэн		Бензин А92				
Ажлын гүйцэтгэх үед нугаларах хамгийн бага радиус		60мм				
2	Шланг	Рукав кислородный Ø9мм (III-9-2.0 ГОСТ 9356-75) P=20атм	м	90		
Шлангины үзүүлэлт						
Дотор диаметр		9мм				
Гадна диаметр		18мм				
Ажлын даралт		P 20 kgf/cm ² (2 МПа)				
Ажлын температур		-35°C -с +70°C				
Ажлын шингэн		ацетилена, городского газа, пропана				



ШИЖИР-АЛТ АУ

Зориулалт: Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багт байрлах “МОНГОЛПРОСЦЕТМЕТ” ТӨҮГ-ийн харьяа “Шижир-Алт” АУ-ийн Хүнд машин механизмын засвар, Уурын зуух болон байгаль орчины нөхөн сэргээлтэнд ашиглана.

Тавигдах шаардлага:

- Доор шланг болон шлангны толгой нь шинэ доорх марк төрлийн дагуу байна.
- Шлангны толгой нь өндөр даралтын хүнд машин механизмд ашиглана.

Үзүүлэлт:

№	Нэр	Марк, төрөл, загвар	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Жишиг зураг	Тайлбар
1	Резинэн хоолой	32x41.5-0.63 гост 10362	м	24		Шланг
2	Шлангны толгой	CAT D8, CAT D9 07C7844-90°	ш	8		Шлангны толгой иж бүрдэлийн задаргаа хүнд машин механизм
3	Шлангны толгой	CAT D8, CAT D9 07C8494-45°	ш	8		
4	Шлангны толгой	CAT D8, CAT D9 07C8954-180°	ш	8		
5	Шлангны толгой	SEM 655D 12C6508-90°	ш	8		
6	Шлангны толгой	SEM 655D 00C5247-45°	ш	8		
7	Шлангны толгой	SEM 655D 00C7401-180°	ш	8		
8	Шлангны толгой	Liu Gong 855H 66C8831-180°	ш	8		
9	Шлангны толгой	Liu Gong 855H 07C7366-90°	ш	8		
10	Шлангны толгой	Liu Gong 855H 07C7368-45°	ш	8		
11	PVC цагаан хоолой	Ø50 мм,4 метр	м	100		