

Тендерийн дугаар: МРЦМ20250602164

Тендерийн нэр. Цооног өрөмдлөгийн багаж

“Техникийн тодорхойлолт”

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Хайлуур жоншны хүдрийн далд уурхай	-
Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оны эхний улиралаас хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ бараа байх	-
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Далд уурхайн нөхцөлд	-
Баталгаат хугацаа	Ашиглалтын 6 сарын хугацаанд	-
Хүлээн авах цэг	“Бор-Өндөр” УБҮ	-

Техникийн тусгай шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Цооног томсгогч -190мм, HD55A Ø190 Drill Bit	
Зориулалт, ашиглалт	Далд уурхайн өрөмдлөгийн цооногыг томосгоход хэрэглэгдэнэ.	-
Стандарт, нийцэл	“25 МПа даралт даах чадвартай.-40-+100 С температурт тэсвэртэй байх	Нийцсэн байх
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	- Нийлүүлэгч нь барааны ашиглалтын нөхцөлд заавар, зөвлөлгөө өгөх, чанар, стандартад баталгаа гаргаж өгөх үүрэгтэй. - Ашиглалтын хугацаанд гарах доголдол, барааний шинж чанараас үүдэлтэй ашиглалтын нөхцлийг хангахгүй байх аливаа эрсдэл учирвал нийлүүлэгч сольж өгөх үүрэг хүлээх Цооног томсгогч нь проф.М. М. Протодияконовын ангиллаар $f=15-18$ хатуулагтай чулуулагт өрөмдсөн цооногийн диаметрийг томосгож өрөмдөхөд зориулагдана. - Цооног томсгогч нь хийн цохилтот HD55 төрлийн хийн цохилтот алханд угсрагдаж ашиглагдана. Уг хийн цохилтот алханд угсарч ашиглахад хэлбэр, хэмжээ таарч нийцсэн, техникийн үзүүлэлтийн нөхцлийг хангасан байна. - Цооног томсгогч нь төмрийн хүдрийн биет (хатуулаг $f=15-18$)-д дунджаар 450м-с багагүй, хөрсний чулуулаг ($f=12-16$)-т дунджаар 600м-с багагүй цооног өрөмдөх нөхцлийг хангах, энэ үзүүлэлтийг өрмийн хошууны чанарын шалгуур	Нийцсэн байх

	үзүүлэлт болгоно. Техникийн үзүүлэлт, чанар стандартыг тодорхойлсон үйлдвэрийн баталгаат сертификат, бичиг баримт дагалдах шаардлагатай.	
№	Үзүүлэлтийн нэр	Утга, тоо хэмжээ
1	Өрмийн хошууны төрөл	HD55A Ø190 Drill Bit
2	Угсрах хийн цохилтот алхны төрөл	DTH Hammer HD55
3	Өрмийн хошууны материал, Material	High-Quality Hard Alloy, Best Quality Steel
4	Өрмийн хошууны цооног үүсгэх тойргийн хэмжээ	190 мм
5	Өрмийн хошууны хийн цохилтот алхтай холбогдох төрөл	шлицээр
6	Өрмийн хошууны хийн цохилтот алханд бэхлэх бэхэлгээний төрөл	Саран түгжээ, кольцо резин
7	Өрмийн хошууны хийн цохилтот алхтай холбох хэсгийн хэмжээсүүд:	
8	Шлиц хэсгийн гадна тойргийн хэмжээ, мм	82
9	Шлиц хэсгийн дотор тойргийн хэмжээ, мм	72
10	Дээд шлиц хэсгийн урт, мм	24
11	Доод шлиц хэсгийн урт, мм	150
12	Шлицийн өргөн, мм	15
13	Шлицийн тоо, ширхэг	8
14	Өрмийн хошууны нийт урт, L мм	350
15	Жин, кг	16
16	Гангийн тоо болон тойргийн хэмжээ, мм	
17	төвийн	8 ширхэг, Ø15
18	захын	8 ширхэг, Ø18
19	Гангийн нийт жин	1260 граммаас багагүй
20	Захын эгнээний гангийн суулгагдсан өнцөг, градус	38
21	Үлээх сувгийн тойргийн хэмжээ, мм	Ø34
22	Өрөмдөх хэсгийн үлээх сувгийн тоо, ширхэг тойргийн хэмжээ, мм	3 суваг Ø19-20
23	Ажиллах чулуулгийн хатуулаг	Продъятоноковын ангиллаар f=15-18
24	Өрөмдлөгийн үеийн хийн даралт, bar	24
25	Өрөмдлөгийн үеийн өрмийн хошуунд ирэх хүч, kN	7-20
26	Эргэлтийн хүч, Rotation torque, Nm	3300
27	Өрөмдлөгийн үеийн эргэлт, эрг/мин	20-70
28	Захиалах тоо, ш	2

Цооног томосгогчийн бодит байдлын зураг:

