

Тендерийн дугаар: - ЭКМ/20260602115

Тендерийн нэр: - Шланг

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Хийн гагнуурт ашиглагдана	Тэнцүү байх
Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 оны 06-р сараас хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ байх	Тэнцүү байх
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Орчны нөхцөл -40°C +40°C, цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай, далайн түвшнээс дээш ~1500м өндөрт, тал хээрийн бүсэд болон далд уурхайн техник тоног төхөөрөмжинд	Нийцсэн байх
Баталгаат хугацаа	Ашиглалтын 3 сарын хугацаанд	Тэнцүү байх
Нийлүүлэгдэх хугацаа	2025 оны 03, 09-р сард /Хавсралт-2/	-
Хүлээн авах цэг	“Бор-Өндөр” УБҮ	-


Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Хийн гагнуурын шланг нь Хавсралт-1-д үзүүлсэн хэмжээ, стандартын дагуу байна.	Нийцсэн байх
Зориулалт, ашиглалт	Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар хийн гагнуурын ажил	Нийцсэн байх
Стандарт, нийцэл	ГОСТ 9356-75	Тохирлын гэрчилгээ, чанарын сертификат
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	- Нийлүүлэгч нь барааны ашиглалтын нөхцөлд заавар, зөвлөлгөө өгөх, чанар, стандартад баталгаа гаргаж өгөх үүрэгтэй. - Ашиглалтын хугацаанд гарах доголдол, барааны шинж чанараас үүдэлтэй ашиглалтын нөхцлийг хангахгүй байх аливаа эрсдэл учирвал нийлүүлэгч сольж өгөх үүрэг хүлээх. - Ажлын шингэн-Бензин А-92	Нийцсэн байх

Хавсралт -1

Шлангны техникийн үзүүлэлт:

№	Сэлбэгийн нэр	Төрөл, эдийн дугаар	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар, зураг
1.	Шланг	Шланг бензиновый Ø6.3мм (II-6.3-0.63 ГОСТ 9356-75) P=6.3атм	м	80	Хийн гагнуурын бензиний шланг

Шлангны үзүүлэлт /Бензин/:					 
Дотор диаметр	6мм (+0.288/-0.8)				
Гадна диаметр	13мм (+0.5/-0.5)				
Ажлын даралт	6.3 бар				
Ажлын температур	-35°C -с +70°C				
Ажлын шингэн	Бензин А92				
Ажлын гүйцэтгэх үед нугаларах хамгийн бага радиус		60мм			Хийний шланг  
2.	Шланг	Рукав кислородный Ø9мм (III-9-2.0 ГОСТ 9356-75) P=20атм	м	80	
Шлангны үзүүлэлт /Хүчилтөрөгч/:					
Дотор диаметр	9мм				
Гадна диаметр	18мм				
Ажлын даралт	P 20 кгс/см2 (2 МПа)				
Ажлын температур	-35°C -с +70°C				
Ажлын шингэн	Ацетилен, хүчилтөрөгч, нүүрстөрөгч, пропан, аргон хийний				

Хавсралт -2

ЭКМ/20260602115 тоот тендерийн “Шланг”-ны нийлүүлэх хуваарь:

Шлангны нэр, төрөл	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэх хуваарь	
		3-р сард	9-р сард
Шланг /Бензин Ф6.3мм/	м	40	40
Шланг /Хүчилтөрөгч Ф9мм/	м	40	40

Захиалагч хуваарийн дагуу “Шланг”-ыг нийлүүлэгчээс Бор-Өндөр УБҮ-ийн МТХХ-ийн төв агуулахад хүлээн авна.